
Антистатический обезжириватель SMC-110

Описание продукта

SMC-110 универсальный обезжириватель с антистатическими добавками. Отлично удаляет силиконсодержащие загрязнения, битум, шлифовальную пыль и соли. Обладает антистатическим эффектом, снижающим пылеобразование на обрабатываемой поверхности.

Поверхности пригодные к нанесению

Сталь, алюминий, пластик, грунты, лаки, старые ЛКП и OEM (заводские) покрытия.

Применение

Очистка и обезжиривание ремонтируемой поверхности является обязательной операцией, и выполняется перед каждым этапом ремонта.

Тщательно вымыть поверхность водой с мылом, что бы удалить водорастворимые загрязнения.

Для обезжиривания использовать чистую сухую ветошь или специальные салфетки не оставляющие ворса.

1. Нанесите обезжириватель с помощью распылителя или ветоши.
2. Немедленно, не давая обезжиривателю улетучиться с поверхности, протрите насухо чистой сухой ветошью или салфеткой.
3. После обработки выдержать 5-10 минут перед нанесением последующих материалов для выравнивания температуры поверхности с температурой воздуха, чтобы избежать риска возникновения дефектов из-за конденсации влаги, которая может привести к ухудшению адгезии.



Используйте средства индивидуальной защиты дыхательных органов.

Здоровье и безопасность:

Только для профессионального использования.(См. MSDS). Внимательно читайте этикетку. Данная продукция должна использоваться в соответствии с законодательством страны в области безопасности, здравоохранения и утилизации.