



POWER CAN СЕРИЯ АЭРОЗОЛЕЙ

| | |
|--|---|
| Описание | <p>POWER CAN линия аэрозолей – это система быстрого точечного ремонта состоящая из готовых к применению однокомпонентных покрытий в аэрозольной упаковке. Аэрозоли POWER CAN образуют покрытие сравнимое с покрытием наносимым пульверизатором. Система существенно экономит время на смешивание продуктов и промывку пульверизатора, а также расход материала. Не содержит изоцианатов и хроматов.</p> <p>В систему входят:</p> <ul style="list-style-type: none">PC ГрунтыPC КраскиPC Краски для восстановления колесных дисковPC Прозрачный лак |
| Подготовка поверхности | <p>Шаг 1. Очистить поверхность и обезжирить очистителем панели (S2000) или антисиликоновым очистителем (S2001 или S2002).</p> <p>Шаг 2. Обработать абразивом: Грунт: сухим способом P400–P600, мокрым способом P800–P1000. Оригинальное лакокрасочное покрытие: сухим способом P400–600, мокрым способом P800–P1000.</p> <p>Шаг 3. Повторно очистить и обезжирить поверхность.</p> |
| Применение | <p>Перед применением хорошо встряхнуть аэрозоль. Наносить однородными слоями на расстоянии 25 см от поверхности детали. Нанести 1-2 слоя. Межслойная выдержка 5 минут. После использования обязательно продукт перевернув аэрозоль.</p> |
| Время высыхания | <p>PCGB/AL, PCSB/AL, PCMB/AL, PCGW/AL, PCLC/AL – 30 минут. PCSS/AL, PCAS/AL, PCPG/AL, PCPW/AL, PCOR/AL – время до нанесения следующего покрытия 5–10 минут.</p> |
| Правила безопасности и охраны труда | <p>ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед использованием прочитать инструкцию по применению.</p> <p>ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также персональной защите содержится в спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL www.u-pol.com.</p> <p>Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были использованы.</p> |
| Код продукта | <ul style="list-style-type: none">PCGB/AL – черная глянцевая краска, 500 мл аэрозольPCSB/AL – черная полуматовая краска, 500 мл аэрозольPCMB/AL – черная матовая краска, 500 мл аэрозольPCGW/AL – белая глянцевая краска, 500 мл аэрозольPCSS/AL – стальная краска для колесных дисков, 500 мл аэрозольPCAS/AL – серебряная краска для колесных дисков, 500 мл аэрозольPCPG/AL – серый грунт, 500 мл аэрозольPCPW/AL – белый грунт, 500 мл аэрозольPCOR/AL – красно-коричневый грунт, 500 мл аэрозольPCLC/AL – прозрачный лак, 500 мл аэрозоль |