

ГРУНТ-ЭМАЛЬ VIKA по ржавчине

Преимущества продукта:

- Быстро сохнет – в течение 1,5 часов при $t\ 20^{\circ}\text{C}$
- Останавливает коррозию
- Шелковистое матовое покрытие
- Цвета по картотеке RAL
- Возможна транспортировка и хранение при отрицательных температурах
- Расход 1кг на 5-8 м²



Уникальная формула «3 в 1»

для наружных и внутренних работ по ржавой поверхности совмещает свойства преобразователя ржавчины, грунтовки и декоративного атмосферостойкого покрытия.

ГРУНТ-ЭМАЛЬ VІКА по ржавчине **ТУ 2312-261-49404743-2014**

Назначение: Для окрашивания металлических конструкций. Используется как самостоятельное покрытие, состоящее из одного слоя толщиной от 80 до 100 мкм для окраски очищенных, а также не требующих специальной очистки стальных шероховатых поверхностей с различной степенью коррозии: от следов коррозии до полностью прокорродировавших, покрытых ржавчиной, плотно сцепленной с металлом.

Применение: От окалины и непрочно сцепленной с подложкой ржавчины поверхность очищают вручную металлическими щетками, шлифовальными шкурками, в труднодоступных местах скребками. Допускается абразивоструйная или механизированная очистка поверхности. Очищенную поверхность обеспыливают, обезжиривают при необходимости нефрасом С4-150/200, уайт-спиритом или другими подходящими органическими растворителями, не оставляющими жирных следов на поверхности.

Грунт-эмаль тщательно перемешать, разбавить разбавителем «Vika-60» в количестве 20-35% от массы грунт-эмали, профильтровать и нанести необходимое количество слоев пневматическим распылением, валиком или кистью толщиной от 80 до 100 мкм.

Время высыхания: 1,5 часа при 20°C.

Расход на однослойное покрытие: 1 кг на 5-8 м².

Меры предосторожности: Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах недоступных для детей. Внутренние работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.

Беречь от огня!

Состав: Синтетическая смола, пигменты, наполнители, антикоррозионные и функциональные добавки, сиккативы, органические растворители.

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты изготовления.